

変更前	変更後	備考
<p>gTLD 等ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p style="text-align: right;">株式会社日本レジストリサービス 公開：2010年11月1日 実施：2010年11月1日</p> <p style="text-align: center;">gTLD 等ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p>目次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登録可能な gTLD 等ドメイン名の文字種別と文字列 2. gTLD 等ドメイン名の種類と構成 3. 申請文字列の正規化 4. ネームサーバ設定における日本語ラベルのエンコーディング 5. 制限事項 <ol style="list-style-type: none"> 5.1 ネームサーバホスト名における制限事項 5.2 電子メールアドレスにおける制限事項 5.3 URI における制限事項 5.4 ネームサーバ設定における制限事項 6. 予約ドメイン名 7. 各 gTLD 等ドメイン名個別の技術上の要件 8. 本技術細則の例外 <p>付録 1 互換用文字 付録 2 正規化における文字置換の方式 付録 3 正規化における文字合成の方式 付録 4 日本語文字一覧</p> <p>1. 登録可能な gTLD 等ドメイン名の文字種別と文字列</p> <p>株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が取り扱う「gTLD 等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」という)別表「gTLD 等ドメイン</p>	<p>gTLD 等ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p style="text-align: right;">株式会社日本レジストリサービス 公開：2010年11月1日 改訂：2011年6月20日 実施：2011年7月18日</p> <p style="text-align: center;">gTLD 等ドメイン名登録等に関する技術細則</p> <p>目次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登録可能な gTLD 等ドメイン名の文字種別と文字列 2. gTLD 等ドメイン名の種類と構成 3. 申請文字列の正規化 4. ネームサーバ設定における日本語ラベルのエンコーディング 5. gTLD 等ドメイン名に設定可能な署名鍵の形式 6. 制限事項 <ol style="list-style-type: none"> 6.1 ネームサーバホスト名における制限事項 6.2 電子メールアドレスにおける制限事項 6.3 URI における制限事項 6.4 ネームサーバ設定における制限事項 6.5 署名鍵における制限事項 7. 予約ドメイン名 8. 各 gTLD 等ドメイン名個別の技術上の要件 9. 本技術細則の例外 <p>付録 1 互換用文字 付録 2 正規化における文字置換の方式 付録 3 正規化における文字合成の方式 付録 4 日本語文字一覧</p> <p>1. 登録可能な gTLD 等ドメイン名の文字種別と文字列</p> <p>株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が取り扱う「gTLD 等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」という)別表「gTLD 等ドメイン</p>	<p>改訂日、実施日を記述</p> <p>DNSSEC 対応に伴い 5 章と 6.5 節を追加。それに伴う章および節番号の修正</p>

変更前	変更後	備考																																										
<p>名一覧」のドメイン名(以下「gTLD等ドメイン名」という)における文字種別と文字列を以下に規定する。</p> <p>「ドメイン名」は、ラベルをピリオド(".")で区切って連結した文字列である。</p> <p>「ラベル」は、本技術細則により定められる ASCII ラベルおよび日本語ラベルにより構成される。</p> <p>「ASCII ラベル」は、英字("A"から"Z")、数字("0"から"9")、ハイフン("-")からなる文字列である。ただし、ASCII ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。ASCII ラベルの長さは、63 文字以下でなければならない。ASCII ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>「日本語ラベル」は、本技術細則により定められる日本語文字を 1 文字以上含む、日本語文字および英字("A"から"Z")、数字("0"から"9")、ハイフン("-")からなる文字列である。ただし、日本語ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。日本語ラベルの長さは、15 文字以下でなければならない。日本語ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>「日本語文字」は、「JIS X 0208:1997 7 ビット及び7ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合」(以下「JIS X 0208:1997」という)における符号表のうち、次にあげる文字により構成される。</p> <p>(1) 4 区の文字(平仮名) (2) 5 区の文字(片仮名) (3) 16 区から 84 区の文字(漢字) (4) 1 区のうち、次にあげる文字(中点、仮名又は漢字に準じるもの)</p> <table border="1" data-bbox="350 1520 647 1871"> <thead> <tr> <th>区点</th> <th>UCS</th> <th>文字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1-6</td><td>30FB</td><td>・</td></tr> <tr><td>1-19</td><td>30FD</td><td>、</td></tr> <tr><td>1-20</td><td>30FE</td><td>ゝ</td></tr> <tr><td>1-21</td><td>309D</td><td>ゎ</td></tr> <tr><td>1-22</td><td>309E</td><td>ゞ</td></tr> <tr><td>1-24</td><td>4EDD</td><td>全</td></tr> </tbody> </table>	区点	UCS	文字	1-6	30FB	・	1-19	30FD	、	1-20	30FE	ゝ	1-21	309D	ゎ	1-22	309E	ゞ	1-24	4EDD	全	<p>名一覧」のドメイン名(以下「gTLD等ドメイン名」という)における文字種別と文字列を以下に規定する。</p> <p>「ドメイン名」は、ラベルをピリオド(".")で区切って連結した文字列である。</p> <p>「ラベル」は、本技術細則により定められる ASCII ラベルおよび日本語ラベルにより構成される。</p> <p>「ASCII ラベル」は、英字("A"から"Z")、数字("0"から"9")、ハイフン("-")からなる文字列である。ただし、ASCII ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。ASCII ラベルの長さは、63 文字以下でなければならない。ASCII ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>「日本語ラベル」は、本技術細則により定められる日本語文字を 1 文字以上含む、日本語文字および英字("A"から"Z")、数字("0"から"9")、ハイフン("-")からなる文字列である。ただし、日本語ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであってはならない。日本語ラベルの長さは、15 文字以下でなければならない。日本語ラベル中では、英字の大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。</p> <p>「日本語文字」は、「JIS X 0208:1997 7 ビットおよび7ビットの2バイト情報交換用符号化漢字集合」(以下「JIS X 0208:1997」という)における符号表のうち、次にあげる文字により構成される。</p> <p>(1) 4 区の文字(平仮名) (2) 5 区の文字(片仮名) (3) 16 区から 84 区の文字(漢字) (4) 1 区のうち、次にあげる文字(中点、仮名又は漢字に準じるもの)</p> <table border="1" data-bbox="1540 1520 1837 1871"> <thead> <tr> <th>区点</th> <th>UCS</th> <th>文字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1-6</td><td>30FB</td><td>・</td></tr> <tr><td>1-19</td><td>30FD</td><td>、</td></tr> <tr><td>1-20</td><td>30FE</td><td>ゝ</td></tr> <tr><td>1-21</td><td>309D</td><td>ゎ</td></tr> <tr><td>1-22</td><td>309E</td><td>ゞ</td></tr> <tr><td>1-24</td><td>4EDD</td><td>全</td></tr> </tbody> </table>	区点	UCS	文字	1-6	30FB	・	1-19	30FD	、	1-20	30FE	ゝ	1-21	309D	ゎ	1-22	309E	ゞ	1-24	4EDD	全	<p>表記の統一に伴う修正</p>
区点	UCS	文字																																										
1-6	30FB	・																																										
1-19	30FD	、																																										
1-20	30FE	ゝ																																										
1-21	309D	ゎ																																										
1-22	309E	ゞ																																										
1-24	4EDD	全																																										
区点	UCS	文字																																										
1-6	30FB	・																																										
1-19	30FD	、																																										
1-20	30FE	ゝ																																										
1-21	309D	ゎ																																										
1-22	309E	ゞ																																										
1-24	4EDD	全																																										

変更前	変更後	備考																		
<p>1-25 3005 々 1-26 3006 ら 1-27 3007 ○ 1-28 30FC ー -----</p> <p>区点: JIS X 0208:1997 における区点番号。</p> <p>UCS: The Unicode Standard, Version 3.2.0(以下「Unicode」という)の符号表における文字位置を示す番号。</p> <p>「区切り文字」は、次にあげる文字により構成される。ラベルには、区切り文字は含まれない。</p> <p>(1) 「JIS X 0201:1997 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合」(以下「JIS X 0201:1997」という)における区切り文字</p> <p>8ビット符号(16進数) UCS 図形記号 ----- 10/1(A1) FF61 。 -----</p> <p>8ビット符号: JIS X 0201:1997 の8ビット符号表における位置。</p> <p>(2) JIS X 0208:1997 における区切り文字</p> <table border="1" data-bbox="350 1430 647 1629"> <thead> <tr> <th>区点</th> <th>UCS</th> <th>文字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-3</td> <td>3002</td> <td>。</td> </tr> <tr> <td>1-5</td> <td>FF0E</td> <td>.</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>ドメイン名を構成する最も右側のラベルを「トップレベルドメイン名」と呼び、以下左へ順に「第2レベルドメイン名」、「第3レベルドメイン名」、...と呼ぶ。</p> <p>「ネームサーバホスト名」は、ネームサーバ設定の際に指定されるドメイン</p>	区点	UCS	文字	1-3	3002	。	1-5	FF0E	.	<p>1-25 3005 々 1-26 3006 ら 1-27 3007 ○ 1-28 30FC ー -----</p> <p>区点: JIS X 0208:1997 における区点番号。</p> <p>UCS: The Unicode Standard, Version 3.2.0(以下「Unicode」という)の符号表における文字位置を示す番号。</p> <p>「区切り文字」は、次にあげる文字により構成される。ラベルには、区切り文字は含まれない。</p> <p>(1) 「JIS X 0201:1997 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合」(以下「JIS X 0201:1997」という)における区切り文字</p> <p>8ビット符号(16進数) UCS 図形記号 ----- 10/1(A1) FF61 。 -----</p> <p>8ビット符号: JIS X 0201:1997 の8ビット符号表における位置。</p> <p>(2) JIS X 0208:1997 における区切り文字</p> <table border="1" data-bbox="1540 1430 1837 1629"> <thead> <tr> <th>区点</th> <th>UCS</th> <th>文字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-3</td> <td>3002</td> <td>。</td> </tr> <tr> <td>1-5</td> <td>FF0E</td> <td>.</td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p> <p>ドメイン名を構成する最も右側のラベルを「トップレベルドメイン名」と呼び、以下左へ順に「第2レベルドメイン名」、「第3レベルドメイン名」、...と呼ぶ。</p> <p>「ネームサーバホスト名」は、ネームサーバ設定の際に指定されるドメイン</p>	区点	UCS	文字	1-3	3002	。	1-5	FF0E	.	
区点	UCS	文字																		
1-3	3002	。																		
1-5	FF0E	.																		
区点	UCS	文字																		
1-3	3002	。																		
1-5	FF0E	.																		

変更前	変更後	備考
<p>ネームサーバ(以下「ネームサーバ」という)の名称である。ネームサーバホスト名は、3つ以上のラベルをピリオド(“.”)で区切って連結した文字列である。</p> <p>2. gTLD等ドメイン名の種類と構成</p> <p>当社が取り扱うgTLD等ドメイン名の種類は、登録規則別表「gTLD等ドメイン名一覧」で規定する。</p> <p>gTLD等ドメイン名の構成は、次の通りである。</p> <p style="text-align: center;">〈ラベル〉.〈TLD〉</p> <p>〈TLD〉は、登録規則別表「gTLD等ドメイン名一覧」で規定しているトップレベルドメイン名のいずれかである。〈TLD〉が“ASIA”であるgTLD等ドメイン名を「ASIAドメイン名」、”BIZ”であるgTLD等ドメイン名を「BIZドメイン名」、…と呼ぶ。</p> <p>「ASCIIドメイン名」は、gTLD等ドメイン名のうち、〈ラベル〉がASCIIラベルであるドメイン名である。ASCIIドメイン名の〈ラベル〉は、3文字以上でなければならない。</p> <p>「日本語ドメイン名」は、gTLD等ドメイン名のうち、〈ラベル〉が日本語ラベルであるドメイン名である。日本語ドメイン名の〈ラベル〉は、1文字以上でなければならない。</p> <p>3. 申請文字列の正規化</p> <p>「申請文字列」は、当社への登録申請の際に、ドメイン名およびネームサーバホスト名として指定される文字列である。</p> <p>申請文字列には本技術細則により定められる互換用文字を含んでよい(付録1「互換用文字」を参照)。</p> <p>「正規化」は、申請文字列によって構成された各文字を、後述の手順に従って</p>	<p>ネームサーバ(以下「ネームサーバ」という)の名称である。ネームサーバホスト名は、3つ以上のラベルをピリオド(“.”)で区切って連結した文字列である。</p> <p>2. gTLD等ドメイン名の種類と構成</p> <p>当社が取り扱うgTLD等ドメイン名の種類は、登録規則別表「gTLD等ドメイン名一覧」で規定する。</p> <p>gTLD等ドメイン名の構成は、次の通りである。</p> <p style="text-align: center;">〈ラベル〉.〈TLD〉</p> <p>〈TLD〉は、登録規則別表「gTLD等ドメイン名一覧」で規定しているトップレベルドメイン名のいずれかである。〈TLD〉が“ASIA”であるgTLD等ドメイン名を「ASIAドメイン名」、”BIZ”であるgTLD等ドメイン名を「BIZドメイン名」、…と呼ぶ。</p> <p>「ASCIIドメイン名」は、gTLD等ドメイン名のうち、〈ラベル〉がASCIIラベルであるドメイン名である。ASCIIドメイン名の〈ラベル〉は、3文字以上でなければならない。</p> <p>「日本語ドメイン名」は、gTLD等ドメイン名のうち、〈ラベル〉が日本語ラベルであるドメイン名である。日本語ドメイン名の〈ラベル〉は、1文字以上でなければならない。</p> <p>3. 申請文字列の正規化</p> <p>「申請文字列」は、当社への登録申請の際に、ドメイン名およびネームサーバホスト名として指定される文字列である。</p> <p>申請文字列には本技術細則により定められる互換用文字を含んでよい(付録1「互換用文字」を参照)。</p> <p>「正規化」は、申請文字列によって構成された各文字を、後述の手順に従って</p>	

変更前	変更後	備考
<p>変換することである。</p> <p>正規化は、ピリオド(".")または区切り文字で分割した文字列単位で行う。ラベルは正規化後の文字列である。ラベルの連結はピリオド(".")で行う。</p> <p>gTLD 等ドメイン名における正規化は、次の手順により行う。</p> <p>(1) 付録2「正規化における文字置換の方式」により定められる方式 (2) 付録3「正規化における文字合成の方式」により定められる方式</p> <p>当社がレジストリに対して登録するドメイン名およびネームサーバホスト名は、正規化後の文字列を使用する。正規化後の文字列に日本語文字が1文字も含まれないラベルは、ASCII ラベルとして取り扱う。</p> <p>4. ネームサーバ設定における日本語ラベルのエンコーディング</p> <p>ネームサーバ設定の際に、対象となるドメイン名およびネームサーバホスト名に日本語ラベルが含まれている場合、本技術細則「3. 申請文字列の正規化」に規定する方式により正規化を行う。その正規化した日本語ラベルを Unicode に変換し、RFC5891 で定義される次の手順によりエンコーディングした文字列と置き換える。</p> <p>(1) RFC3492 で定義されるアルゴリズムによりエンコーディングを行う (2) RFC5890 で定義されるプレフィックスを前置する</p> <p>JIS X 0208:1997 から Unicode への変換の際の対応表として、付録4「日本語文字一覧」により示される対応表を使用する。</p>	<p>変換することである。</p> <p>正規化は、ピリオド(".")または区切り文字で分割した文字列単位で行う。ラベルは正規化後の文字列である。ラベルの連結はピリオド(".")で行う。</p> <p>gTLD 等ドメイン名における正規化は、次の手順により行う。</p> <p>(1) 付録2「正規化における文字置換の方式」により定められる方式 (2) 付録3「正規化における文字合成の方式」により定められる方式</p> <p>当社がレジストリに対して登録するドメイン名およびネームサーバホスト名は、正規化後の文字列を使用する。正規化後の文字列に日本語文字が1文字も含まれないラベルは、ASCII ラベルとして取り扱う。</p> <p>4. ネームサーバ設定における日本語ラベルのエンコーディング</p> <p>ネームサーバ設定の際に、対象となるドメイン名およびネームサーバホスト名に日本語ラベルが含まれている場合、本技術細則「3. 申請文字列の正規化」に規定する方式により正規化を行う。その正規化した日本語ラベルを Unicode に変換し、RFC5891 で定義される次の手順によりエンコーディングした文字列と置き換える。</p> <p>(1) RFC3492 で定義されるアルゴリズムによりエンコーディングを行う (2) RFC5890 で定義されるプレフィックスを前置する</p> <p>JIS X 0208:1997 から Unicode への変換の際の対応表として、付録4「日本語文字一覧」により示される対応表を使用する。</p> <p>5. gTLD 等ドメイン名に設定可能な署名鍵の形式</p> <p>「署名鍵」は、DNS のリソースレコードである DS レコードの RDATA 部である次にあげる(1)から(4)の4要素 (RFC4034 参照) の値を空白文字にて連結した文字列である。登録原簿には、その署名鍵の形式で記載する。</p>	<p>DNSSEC 対応に伴う追加</p>

変更前	変更後	備考																														
<p>5. 制限事項</p> <p>5.1 ネームサーバホスト名における制限事項</p> <p>ネームサーバホスト名のトップレベルドメイン名が gTLD の場合、そのネーム</p>	<p>(1) 鍵タグ 対応する DNSKEY レコードから生成した整数値</p> <p>(2) アルゴリズム 対応する DNSKEY レコードのアルゴリズムを示す次にあげる整数値のいずれか</p> <table border="1" data-bbox="1558 577 2113 955"> <thead> <tr> <th>整数値</th> <th>アルゴリズム</th> <th>参照 RFC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>DSA</td><td>RFC4034</td></tr> <tr><td>5</td><td>RSASHA1</td><td>RFC4034</td></tr> <tr><td>6</td><td>DSA-NSEC3-SHA1</td><td>RFC5155</td></tr> <tr><td>7</td><td>RSASHA1-NSEC3-SHA1</td><td>RFC5155</td></tr> <tr><td>8</td><td>RSASHA256</td><td>RFC5702</td></tr> <tr><td>10</td><td>RSASHA512</td><td>RFC5702</td></tr> </tbody> </table> <p>(3) ダイジェストタイプ ダイジェストタイプを示す次にあげる整数値のいずれか</p> <table border="1" data-bbox="1558 1165 2113 1354"> <thead> <tr> <th>整数値</th> <th>ダイジェストタイプ</th> <th>参照 RFC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SHA-1</td><td>RFC4034</td></tr> <tr><td>2</td><td>SHA-256</td><td>RFC4509</td></tr> </tbody> </table> <p>(4) ダイジェスト 対応する DNSKEY レコードのメッセージダイジェストを 16 進数で表した文字列</p> <p>6. 制限事項</p> <p>6.1 ネームサーバホスト名における制限事項</p> <p>ネームサーバホスト名のトップレベルドメイン名が gTLD の場合、そのネーム</p>	整数値	アルゴリズム	参照 RFC	3	DSA	RFC4034	5	RSASHA1	RFC4034	6	DSA-NSEC3-SHA1	RFC5155	7	RSASHA1-NSEC3-SHA1	RFC5155	8	RSASHA256	RFC5702	10	RSASHA512	RFC5702	整数値	ダイジェストタイプ	参照 RFC	1	SHA-1	RFC4034	2	SHA-256	RFC4509	<p>章の追加に伴う修正</p> <p>章の追加に伴う修正</p>
整数値	アルゴリズム	参照 RFC																														
3	DSA	RFC4034																														
5	RSASHA1	RFC4034																														
6	DSA-NSEC3-SHA1	RFC5155																														
7	RSASHA1-NSEC3-SHA1	RFC5155																														
8	RSASHA256	RFC5702																														
10	RSASHA512	RFC5702																														
整数値	ダイジェストタイプ	参照 RFC																														
1	SHA-1	RFC4034																														
2	SHA-256	RFC4509																														

変更前	変更後	備考
<p>サーバホスト名は、当該 gTLD のレジストリデータベースに登録されている gTLD 等ドメイン名に含まれるものでなければならない。当社は、この制限事項に反するネームサーバホスト名を登録原簿から抹消することができる。</p> <p>ネームサーバホスト名には、次にあげるラベルを含んではならない。</p> <p>(1) “*--” (“*”は ASCII ラベルに使用可能な任意の 1 文字) で始まるラベル</p> <p>5.2 電子メールアドレスにおける制限事項</p> <p>登録者または Admin コンタクトなどの申請情報として登録される電子メールアドレスのドメイン名部分(電子メールアドレスにおける“@”の右側)には、次にあげるラベルを含んではならない。</p> <p>(1) “*--” (“*”は ASCII ラベルに使用可能な任意の 1 文字) で始まるラベル (2) 日本語ラベル</p> <p>5.3 URI における制限事項</p> <p>登録者または Admin コンタクトなどの申請情報として登録される URI のホスト名部分には、次にあげるラベルを含んではならない。</p> <p>(1) “*--” (“*”は ASCII ラベルに使用可能な任意の 1 文字) で始まるラベル</p> <p>5.4 ネームサーバ設定における制限事項</p> <p>gTLD 等ドメイン名に対してネームサーバ設定を行う場合、設定するネームサーバが 2 つ以上ないと、レジストリのドメインネームサーバに登録されない場合がある。</p>	<p>サーバホスト名は、当該 gTLD のレジストリデータベースに登録されている gTLD 等ドメイン名に含まれるものでなければならない。当社は、この制限事項に反するネームサーバホスト名を登録原簿から抹消することができる。</p> <p>ネームサーバホスト名には、次にあげるラベルを含んではならない。</p> <p>(1) “*--” (“*”は ASCII ラベルに使用可能な任意の 1 文字) で始まるラベル</p> <p>6.2 電子メールアドレスにおける制限事項</p> <p>登録者または Admin コンタクトなどの申請情報として登録される電子メールアドレスのドメイン名部分(電子メールアドレスにおける“@”の右側)には、次にあげるラベルを含んではならない。</p> <p>(1) “*--” (“*”は ASCII ラベルに使用可能な任意の 1 文字) で始まるラベル (2) 日本語ラベル</p> <p>6.3 URI における制限事項</p> <p>登録者または Admin コンタクトなどの申請情報として登録される URI のホスト名部分には、次にあげるラベルを含んではならない。</p> <p>(1) “*--” (“*”は ASCII ラベルに使用可能な任意の 1 文字) で始まるラベル</p> <p>6.4 ネームサーバ設定における制限事項</p> <p>gTLD 等ドメイン名に対してネームサーバ設定を行う場合、設定するネームサーバが 2 つ以上ないと、レジストリのドメインネームサーバに登録されない場合がある。</p> <p>6.5 署名鍵における制限事項</p> <p>gTLD 等ドメイン名に設定された署名鍵がセキュリティやその他の問題を引き起こす可能性があるとして当社が判断した場合、当社は署名鍵を登録原簿から抹消することができる。</p>	<p>章の追加に伴う修正</p> <p>章の追加に伴う修正</p> <p>章の追加に伴う修正</p> <p>章の追加に伴う修正</p> <p>DNSSEC 対応に伴う追加</p>

変更前	変更後	備考																				
<p>6. 予約ドメイン名</p> <p>ICANN またはレジストリは、特定の gTLD 等ドメイン名を、すべての組織が登録できないドメイン名として、ないしは特定の組織を除いて登録できないドメイン名として指定する場合がある。これを予約ドメイン名と呼ぶ。</p> <p>7. 各 gTLD 等ドメイン名個別の技術上の要件</p> <p>各 gTLD 等ドメイン名個別の技術上の要件は、次の通りである。</p> <table border="1" data-bbox="350 800 1101 1360"> <thead> <tr> <th>gTLD 等ドメイン名</th> <th>制限事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIA ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない</td> </tr> <tr> <td>INFO ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない</td> </tr> <tr> <td>MOBI ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない</td> </tr> <tr> <td>ORG ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. 本技術細則の例外</p> <p>本技術細則の定めにかかわらず、当社は、個別事情に基づき、ICANN またはレジストリの定める技術上の要件に反しない範囲で、本技術細則の例外を認める場合がある。</p>	gTLD 等ドメイン名	制限事項	ASIA ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない	INFO ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない	MOBI ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない	ORG ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない	<p>7. 予約ドメイン名</p> <p>ICANN またはレジストリは、特定の gTLD 等ドメイン名を、すべての組織が登録できないドメイン名として、ないしは特定の組織を除いて登録できないドメイン名として指定する場合がある。これを予約ドメイン名と呼ぶ。</p> <p>8. 各 gTLD 等ドメイン名個別の技術上の要件</p> <p>各 gTLD 等ドメイン名個別の技術上の要件は、次の通りである。</p> <table border="1" data-bbox="1537 800 2338 1360"> <thead> <tr> <th>gTLD 等ドメイン名</th> <th>制限事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIA ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない</td> </tr> <tr> <td>INFO ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない</td> </tr> <tr> <td>MOBI ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない</td> </tr> <tr> <td>ORG ドメイン名</td> <td>日本語ドメイン名は登録できない</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. 本技術細則の例外</p> <p>本技術細則の定めにかかわらず、当社は、個別事情に基づき、ICANN またはレジストリの定める技術上の要件に反しない範囲で、本技術細則の例外を認める場合がある。</p>	gTLD 等ドメイン名	制限事項	ASIA ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない	INFO ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない	MOBI ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない	ORG ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない	<p>章の追加に伴う修正</p> <p>章の追加に伴う修正</p> <p>DNSSEC 対応に伴う追加</p> <p>章の追加に伴う修正</p>
gTLD 等ドメイン名	制限事項																					
ASIA ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない																					
INFO ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない																					
MOBI ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない																					
ORG ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない																					
gTLD 等ドメイン名	制限事項																					
ASIA ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない																					
INFO ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない																					
MOBI ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない 署名鍵の設定はできない																					
ORG ドメイン名	日本語ドメイン名は登録できない																					